

## Садовый трактор Husqvarna TC 338

Производитель: Husqvarna (Швеция)

### *Снят с производства*

Высокопроизводительный трактор для больших газонов, с двухцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 11,1 кВт, объемным травосборником на 320 литров, ширина стрижки газона - 97 сантиметров. Отличается прочностью и долговечностью, оснащен бампером для защиты от повреждений кустарником. Работа оператора удобна и безопасна благодаря регулируемому креслу, увеличенному месту для ног, а также системе безопасности ROS, отключающей ножи при движении задним ходом. Режущие ножи трактора легко заменяются без помощи дополнительных инструментов благодаря системе RapidReplace, а электронная система SmartSwitch позволяет запускать и останавливать двигатель одной кнопкой, а также контролировать состояние стояночного тормоза, ножей, фар и заряда батареи. Повышенная маневренность благодаря увеличенному углу поворота колес (система U-Cut). Круиз-контроль позволяет сохранять заданную скорость даже на неровных участках. Доступно расположенная горловина топливного бака, счетчик моточасов для своевременного ТО, фары для работы в темноте - в тракторе много мелочей, делающих работу с ним максимально комфортной.



### Технические характеристики

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ширина стрижки, см:                             | 97 см                                  |
| Режимы стрижки в базовой комплектации:          | Мульчирование BioClip / в травосборник |
| Объем травосборника:                            | 320 л                                  |
| Тип трансмиссии (коробка передач):              | Гидростатическая                       |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:  | 11,1 кВт (2600 об.мин)                 |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.: | 15 л.с. (2600 об.мин)                  |
| Тип двигателя:                                  | Бензиновый                             |
| Производитель двигателя:                        | Briggs&Stratton                        |
| Модель двигателя:                               | Husqvarna Endurance V-Twin 7200        |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                 | 655,5 см <sup>3</sup>                  |
| Количество цилиндров:                           | 2                                      |

|                                                                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Напряжение / емкость аккумулятора:                                                        | 12 В / 14 А-ч                                                    |
| Генератор:                                                                                | 16 Ампер                                                         |
| Объем топливного бака:                                                                    | 13,3 л                                                           |
| Управление трансмиссией (движением):                                                      | С педальным управлением                                          |
| Скорость движения вперед, мин.-макс.:                                                     | 0 - 6,7 км / час                                                 |
| Скорость движения назад, мин.-макс.:                                                      | 0 - 1,8 км / час                                                 |
| Количество передач, движение вперед:                                                      | Плавно изменяемые                                                |
| Количество передач, движение назад:                                                       | Плавно изменяемые                                                |
| Привод на колеса:                                                                         | Задний                                                           |
| Высота стрижки, мин-макс:                                                                 | 38 - 102 мм                                                      |
| Наличие травосборника:                                                                    | Входит в комплектацию                                            |
| Заглушка / набор BioClip (функция мульчирования):                                         | Входит в комплектацию                                            |
| Включение режима BioClip (мульчирования) с места оператора:                               | +                                                                |
| Дефлектор (выброс травы в сторону / назад):                                               | Приобретается отдельно (выброс назад)                            |
| Электропривод травосборника:                                                              | —                                                                |
| Индикатор заполнения травосборника:                                                       | +                                                                |
| Материал режущей деки:                                                                    | Сталь                                                            |
| Усиленная режущая дека:                                                                   | +                                                                |
| Муфта (выключатель) включения ножа:                                                       | Электрическая                                                    |
| Количество ножей:                                                                         | 2                                                                |
| Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:                                              | +                                                                |
| Защитный бампер:                                                                          | Входит в комплектацию усиленный бампер с защитой                 |
| Круиз контроль:                                                                           | +                                                                |
| Счетчик моточасов:                                                                        | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями |
| Фары:                                                                                     | 2шт                                                              |
| Подстаканник:                                                                             | +                                                                |
| Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения): | +                                                                |
| Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции:                   | +                                                                |
| Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки:                   | +                                                                |
| Возможность установки прицепного оборудования:                                            | +                                                                |
| Размер передних шин:                                                                      | 15x6-6 дюймов                                                    |
| Размер задних шин:                                                                        | 18x9,5-8 дюймов                                                  |

|                                                                                                                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Радиус поворота, минимальный:                                                                                                                          | 20,3 см / 8 дюймов    |
| Система увеличения угла поворота передних колес U-Cut (увеличенная маневренность):                                                                     | +                     |
| Колёсная база:                                                                                                                                         | 119 см / 47 дюймов    |
| Габаритная длина машины:                                                                                                                               | 252 см                |
| Габаритная ширина машины:                                                                                                                              | 112 см                |
| Габаритная высота машины:                                                                                                                              | 112 см                |
| Размер упаковки, ДхШхВ:                                                                                                                                | 2261x1188x1178 мм     |
| Масса:                                                                                                                                                 | 254 кг                |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                                                                 | 85 дБ (А)             |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                                                                 | 100 дБ (А)            |
| Вибрации на рулевом колесе:                                                                                                                            | 3,88 м/с <sup>2</sup> |
| Вибрации на сиденье:                                                                                                                                   | 0,21 м/с <sup>2</sup> |
| Легкодоступная горловина топливного бака (не требуется открытия капота):                                                                               | +                     |
| Система быстрой смены ножей RapidReplace™ (замена без использования каких-либо инструментов):                                                          | +                     |
| Электроника SmartSwitch™ (Кнопки и световые индикаторы стояночного тормоза, состояния батареи, фары, ножей. Легкий запуск и остановка с одной кнопки): | +                     |

## Особенности

Трактор с высокой производительностью для больших газонов, также может использоваться круглогодично - например, для уборки снега. Травосборник емкостью 320 литров со звуковым индикатором заполнения отлично подходит для сбора травы и листьев. Стальное шасси отличается прочностью и долговечностью. ROS - система управления реверсом, обеспечивает безопасность, отключая режущие ножи во время движения задним ходом, или в случае, когда оператор покидает свое кресло. Бампер защищает трактор от повреждений кустарниками. Система RapidReplace позволяет легко и быстро заменять режущие ножи без применения дополнительных инструментов. Бензиновый двухцилиндровый двигатель Briggs&Stratton маломощен, но в то же время обладает достаточно большой мощностью. Оснащен системой смазки под давлением с масляным насосом и фильтром, клапанами с хромовым покрытием, системой охлаждения и воздушным фильтром, подшипниками со специально обработанной поверхностью. Система SmartSwitch со встроенной электроникой позволяет запускать и останавливать двигатель с одной кнопки, а также контролировать при помощи индикаторов стояночный тормоз, ножи, фары и заряд батареи. Три режима стрижки в одной машине. Заглушка BioClip, позволяющая измельчать траву и использовать ее как удобрение, а также травосборник - входят в комплектацию. Дополнительно можно приобрести дефлектор для выброса травы назад без использования травосборника. Система U-Cut обеспечивает увеличенный угол поворота передних колес,

что увеличивает маневренность и позволяет стричь траву вплотную вокруг препятствий. Педальное управление гидростатической трансмиссией (отдельные педали для движения вперед или назад) позволяет держать руки на руле, полностью контролируя управление трактором. Удобное расположение электромуфты включения ножей на панели управления. Широкий спектр аксессуаров и навесного оборудования позволяет использовать трактор круглый год - например, для уборки снега. Круиз-контроль, установленный на тракторе, сохраняет заданную скорость даже на неровных участках. Быстрый переход от режима травосборника к режиму BioClip и обратно при помощи рычага с панели управления - оператору не нужно покидать кресло. Удобство посадки и высадки благодаря увеличенной опоре для ног. Высота стрижки травы удобно регулируется рычагом, расположенным на крыле трактора. Оператор может регулировать сиденье по высоте и продольно, не вставая с него, благодаря скользящим полозьям. Угол установки рулевого колеса обеспечивает максимальное удобство работы. Уровень зарядки аккумулятора отображается на индикаторе, расположенном рядом с клеммой подключения зарядного устройства для удобства подзарядки. Порошковое покрытие режущей деки делает ее долговечной и устойчивой к коррозии, стальная рама придает прочность, а колеса позволяют избежать повреждения газона. Система Air Induction мощным воздушным потоком поднимает траву перед срезанием, что делает работу максимально эффективной. Для работы в темноте на тракторе предусмотрены фары. Горловина топливного бака легко доступна и не требует поднятия капота для дозаправки. Режущая дека легко очищается при помощи штуцера моечной системы для поливочного шланга. Чистить деку рекомендуется сразу после работы. Счетчик моточасов для обеспечения своевременного технического обслуживания.

## Видео

Обзор садового трактора Husqvarna СТН 338

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>