

## Varisco JD 6-355 G10 SHT TRAILER

Насосы серии J производства VARISCO представляют собой самовсасывающие центробежные насосы с рабочим колесом открытого типа, способные перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра за счет использования сменных компенсационных колец. Насосы имеют легко открывающиеся крышки для осмотра и механические уплотнения с внешней смазкой.

Самовсасывающий центробежный насос для сильнозагрязненных вод JD 6-350 G10, JD 6-353 G10 и JD 6-355 G10 .



### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Корпус насоса - чугун;

Открытое рабочее колесо, позволяющее перекачивать воду с частицами диаметром до 37мм;

Дизельный двигатель SUN 3105TE2 с электростартером объемом 2987 см<sup>3</sup> и мощностью 44 л.с. фирмы VM (Италия) и другие;

Смазываемое механическое уплотнение из карбида вольфрама;

Две компенсационные пластины: одна спереди, другая сзади рабочего колеса;

Двухколесная тележка с топливным баком 170л;

### РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА:

10- тип механического уплотнения, установленного на манжете вала из нержавеющей стали.

Вращающееся и стационарное седло из карбида вольфрама. Прокладки из нитриловой резины, если отсутствует иной тип смазки. Манжетное уплотнение из нитриловой резины, устанавливаемое обратной стороной;

G - Конструкция полностью из чугуна, внутренняя арматура из нержавеющей стали, прокладки из нитриловой резины;

FVM - консольно-моноблочная сборка с двигателем VM;

TRAILER - тележка для тяжелых условий эксплуатации

### Технические характеристики

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Напор, м:                       | от 37 до 40    |
| Поток, м.куб/час:               | от 330 до 360  |
| Мощность двигателя, л.с:        | от 40 до 44    |
| Размер напорного патрубка, мм:  | 150            |
| Размер приточного патрубка, мм: | 150            |
| Размер частиц, мм:              | от 37 до 47    |
| Тип двигателя:                  | дизельный      |
| Габариты Д x Ш x В, мм:         | 1760x1340x1440 |
| Вес, кг:                        | 710-770        |

Варианты исполнения

| Модель (TRAILER)   | Напор, м | Поток, м.куб/час | Двигатель     | Мощность, л. с. | Размер частиц, мм |
|--------------------|----------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| JD 6-350 G10 SVM17 | 39       | 340              | VM 3105TE2    | 44              | 37                |
| JD 6-350 G10 SZD   | 40       | 330              | Deutz D914L03 | 40              | 37                |
| JD 6-350 G10 SHT   | 40       | 330              | Hatz 4M41C    | 41              | 37                |
| JD 6-355 G10 SVM13 | 38       | 360              | VM 3105TE2    | 44              | 47                |
| JD 6-355 G10 SZD   | 37       | 340              | Deutz D914L03 | 40              | 47                |
| JD 6-355 G10 SHT   | 37       | 340              | Hatz 4M41C    | 41              | 47                |

|                        |    |     |         |    |    |
|------------------------|----|-----|---------|----|----|
| JD 6-353 S11 SZD□ □□   | 37 | 340 | Deutz   | 40 | 47 |
|                        |    |     | D914L03 |    |    |
| JD 6-353 S11 SHT□ □□37 | 37 | 340 | Hatz    | 41 | 47 |
|                        |    |     | 4M41C   |    |    |

Открыть таблицу□вариантов исполнения мотопомп Varisco.□

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_