

Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRSE-FU 45

IRSE-FU - комфорт и универсальность.

Линейка высокочастотных глубинных вибраторов IRSE-FU впечатляет интегрированным преобразователем частоты, который обеспечивает значительно большую автономность при эксплуатации и исключает необходимость в использовании внешнего преобразователя. Серия IRSE-FU также оснащена практичной рукояткой Low Vib, которая обеспечивает оператору более комфортные эксплуатационные условия.

Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRSE-FU 45 - это удобный вариант высокочастотного вибратора с укороченным валом, ручкой управления и встроенным преобразователем. Для специализированных работ по уплотнению бетона.



Технические характеристики

Диаметр вибробулавы , мм:	45
Длина вибробулавы , мм:	382
Передача усилия:	по электрическому кабелю на двигатель в вибробулаве
Напряжение электропитания , В:	220 - 240
Рабочая масса, кг:	16
Двигатель:	высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель с электронным преобразователем частоты тока
Частота, Гц:	50-60
Потребляемый ток, А:	4,8
Защитный шланг , м:	0,3/0,8
Вес вибробулавы, кг:	3,5
Диаметр уплотнения , см:	60
Колебания , об/мин:	12000
Электрический кабель , м:	15
Силовой кабель , м:	0,5

Преимущества использования глубинных вибраторов серии IRSE-FU

Интегрированный преобразователь частоты. Комфортная рукоятка Low Vib. Герметичный электроника.

Надежность эксплуатации даже при колебаниях входного напряжения и использовании генераторов. Все элементы качества «Сделано в Германии».

Подробная информация по серии IRSE-FU

Bodyguard

Безопасность прежде всего: система защиты Bodyguard™ создана для дополнительной безопасности оператора. Встроенный в конец кабеля механизм Bodyguard™ контролирует последующие компоненты и отключает агрегат в случае неполадок или опасности поражения электрическим током в течение 3 миллисекунд.

Система Bodyguard является подсоединяемой, т.е. в случае замены кабеля ее можно подключить через новый кабель и продолжить использование. Проверка работы системы выполняется с помощью рабочих индикаторов и контрольных клавиш.

□ □ □

Интегрированный преобразователь частоты □

Дополнительное оборудование: для эксплуатации данного глубинного вибратора дополнительные преобразователи частоты не требуются Просто подключите к розетке и сразу же приступайте к работе. Постоянство работы и высокий уровень эффективности: надежность эксплуатации благодаря генераторам даже при колебаниях входного напряжения. Безопасность работы: отсутствие опасности поражения электрическим током благодаря полной герметизации электронных компонентов

□

Размеры вибробулавы для различных способов применения

Оснащены для различных способов применения – доступно 2 размера вибробулавы Диаметр 45 и 58 мм

Вибробулава с цилиндрическими шарикоподшипниками

Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава. Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами. Клин эффективно рассеивает ударные воздействия на корпус. Идеально для непрерывной эксплуатации в условиях строительной площадки

□ □ □

Защитный шланг

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала

Силовой кабель

□ □ □ □

Вы можете получить большую свободу движения: Силовой кабель длиной 15 метров

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>