

## Вибротрамбовка бензиновая Wacker Neuson BS 60-4 As

Вибротрамбовка бензиновая Wacker Neuson BS 60-4 As.

Четырехтактные вибротрамбовки от Вакер Нойсон впечатляют своими превосходными техническими характеристиками. Высокая ударная сила, большая частота ударов и длинный ход тромбовочного башмака в сочетании с быстрым поступательным движением обеспечивают высокое качество уплотнения. Благодаря своей продуманной функциональности, четырехтактные вибротрамбовки исключительно просты в использовании, имеют более долгий срок службы и требуют минимального обслуживания.



Компактный размер, эргономичная рукоять и относительно небольшой вес вибротрамбовки BS 60-4AS Wacker Neuson сделают работу с оборудованием комфортным в ограниченном пространстве и прочих местах, где требуется высокое качество уплотнения а доступ более тяжелой техники ограничен.

Четырехтактный двигатель обладает необходимым тяговым моментом для реализации полного потенциала рабочей системы. Силовой привод устойчив к вибрационным нагрузкам и приспособлен для длительной и интенсивной эксплуатации в стандартных условиях строительного объекта.

### Технические характеристики

|                                                              |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Рабочая масса, кг:                                           | 72                                                                   |
| Размер трамбования (ШхД), мм:                                | 280 x 340                                                            |
| Д x Ш x В, мм:                                               | 673 x 343 x 965                                                      |
| Частота ударов, 1/мин:                                       | 656                                                                  |
| Ход поршня на тромбовочном башмаке, мм:                      | 65                                                                   |
| Сила уплотнения, кН:                                         | 16                                                                   |
| Рабочая скорость, м/мин:                                     | 8,8                                                                  |
| Мощность на единицу площади - Уплотнение, м <sup>2</sup> /ч: | 148                                                                  |
| Тип двигателя:                                               | GXR 120                                                              |
| Изготовитель двигателя:                                      | Honda                                                                |
| Двигатель:                                                   | Одноцилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель воздушного охлаждения |
| Рабочий объем, см <sup>3</sup> :                             | 121                                                                  |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Номинальная мощность (DIN ISO 3046-1), кВт: | 2,7 |
|---------------------------------------------|-----|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| при числе оборотов, 1/мин: | 4.100 |
|----------------------------|-------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Расход топлива, л/ч: | 1 |
|----------------------|---|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Емкость топливного бака, л: | 2,9 |
|-----------------------------|-----|

## Преимущества использования четырехтактных бензиновых вибротрамбовок Wackert Neuson

Быстрый запуск благодаря небольшому насосу на карбюраторе. Сильный удар для работы на тяжелом, связном грунте. Автоматическое выключение двигателя при запуске с низким уровнем масла.

Первоклассный фильтр воздуха защищает двигатель от попадания пыли и позволяет в три раза увеличить интервал между заменами.

## Дополнительные технические преимущества

Удобная транспортировка Большая и гибкая проушина для транспортировки Легкая погрузка и разгрузка при помощи транспортировочных роликов на рукоятке



1/мин (вращение) / Часы работы

Инновационная система фильтрации воздуха Продолжительность работы в оптимальном диапазоне скорости в три раза больше, чем без компенсации Интервалы между обслуживанием в три раза длиннее

Без компенсации

С компенсацией

Увеличение интервала между обслуживанием

Двигатель с большим запасом мощности

Надежный двигатель GXR 120 от Honda работает в штатном режиме с показателями гораздо ниже предельных Это позволяет защитить двигатель и продлить его ресурс.

Легкость в управлении Всего один рычаг для запуска, останова и перехода в режим малого газа

Срок поставки \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>