

Погружной насос PS2 1503 Wacker Neuson

Насос PS2 1503 Wacker Neuson - это 2-дюймовый погружной насос трехфазного тока с мощностью двигателя 1,5 кВт; версия устройства со штекером с заземляющим контактом.

Трехфазные погружные насосы серии PS могут осуществлять транспортировку грязной воды с твердыми веществами диаметром до 20 мм. Они выделяются высокой объемной производительностью и большой высотой подачи, поэтому они идеально подходят для того, чтобы быстро и надежно осушить строительные площадки.

Благодаря высококачественной обработке, насосы крайне прочны и просты в применении. Серия PS включает в себя также особенно легкие модели из алюминия, а также версии с автоматическим режимом. Также доступна версия с поплавком.



Технические характеристики

Размеры:

Д x Ш x В, мм:	235 x 215 x 550
Диаметр (напорное соединение), мм:	50
Рабочая масса, кг:	29
Длина кабеля, м:	20
Сечение кабеля, мм²:	1,5

Рабочие параметры:

Общая высота подачи, м:	21,5
Объем подачи макс. ,л/мин:	430
Твердое вещество-диаметр макс., мм:	8,5
Тип двигателя:	50 Гц 3~
Рабочее напряжение, В:	400
Ток (полная нагрузка при 230 В), А:	3,4
Ток (пуск при 230 В), А:	20
при числе оборотов, 1/мин:	2.850
Мощность , кВт:	1,5

Технические преимущества

Защита от сухого хода: никакого прогорания, в том числе и при продолжающемся дискретном включении. Мощный силовой кабель с разгрузкой от напряжения и специальной системой блокировки и изоляции от воды продлевает стабильность и срок службы двигателя. Высочайшая изнosoустойчивость: расположенное внутри, работающее в масляной ванне контактное уплотнительное кольцо из карбида кремния. На выбор предлагаются устройства с переключателем фаз и защитой двигателя либо с переключателем фаз, защитой двигателя и поплавком.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>