

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц. Мотопомпы Varisco BLOCK с основанием, позволяющим установить на транспортную тележку.



Максимальный напор, м:	16-23
Максимальный поток, м.куб/час:	320-340
Мощность двигателя, л.с:	23-38
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	45
Тип двигателя:	дизельный

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Модель	☐ Напор, м	☐ Поток, м ³ /час	☐ ☐ ☐ ☐ Двигатель	☐ Мощность, л.с.	☐ Ø частиц, мм
☐ JD 6-253 G10 FVM06 BLOCK ☐ ☐	☐ ☐ ☐ 23	☐ ☐ ☐ ☐ 340	☐ ☐ ☐ ☐ VM210SE2	☐ ☐ ☐ ☐ 27	☐ ☐ ☐ ☐ 45
☐ JD 6-253 G10 FVM04 BLOCK ☐ ☐	☐ ☐ ☐ 16	☐ ☐ ☐ ☐ 320	☐ ☐ ☐ ☐ VM210SE2	☐ ☐ ☐ ☐ 23	☐ ☐ ☐ ☐ 45
☐ JD 6-253 G10 FZD35 BLOCK ☐ ☐	☐ ☐ ☐ 23	☐ ☐ ☐ ☐ 340	☐ ☐ ☐ DeLonghi L03I	☐ ☐ ☐ ☐ 32	☐ ☐ ☐ ☐ 45

□JD 6-253 G10□FHT□ BLOCK	□ □ □23	□ □ □ □ □340	□ □ □ □ □Hatz 3M41C□□ □ □38	□ □ □ □ □45
-----------------------------	---------	--------------	-----------------------------	-------------

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>