

Ножничный подъемник JLG 2646 ES

Электрический подъемник JLG 2646ES является довольно-таки компактной машиной с габаритами 1,17X2,50 м. Наличие же электрической ходовой части и ножничного механизма подъема, работающего за счет гидравлики, делает его маневренным и оперативным.

Подъемник способен поднимать груз весом до 450 кг на высоту до 10 м. Благодаря этому агрегат часто используется при выполнении монтажных, строительных и отделочных работ, а также при выполнении ремонта высотных коммуникаций.



Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 2646 ES:

Рабочая высота, м:	9.92
Высота платформы, м:	7.92
Грузоподъемность, кг:	450
Тип питания:	электрический
Длина, м:	2.5
Ширина, м:	1.17
Высота в сложенном состоянии, м:	2.36
Вес, кг:	2738
Производство:	Китай

Источник электропитания:

Аккумуляторы:	4 x 6В, 220 А-ч
Зарядное устройство:	20 А автоматический
Емкость - Гидравлическая емкость, л:	6.40

Эксплуатационные характеристики:

Скорость перемещения - При поднятой платформе:	0.80 км/ч
Скорость перемещения - При опущенной платформе:	4 км/ч
Способность преодоления уклонов:	25 %
Система привода:	24 В электропривод

Время подъема, сек:	40□
Время опускания, сек:	50
Максимальная высота перемещения, м:	7.92□ □ □
Грузоподъемность платформы, кг:	450
Грузоподъемность платформы - Выдвижная площадка, кг:	120
Радиус поворота – Снаружи, м:	□2.41
Размерные и габаритные данные:	
Дорожный просвет, м:	0.13
Высота машины - Ограждения сложены, м:	1.97
Размеры платформы А, м:	1.12□ □ □
Размеры платформы В, м:	2.50□ □
Длина выдвижной площадки платформы, м:	1.27
Высота платформы, м:	7.92
Высота платформы – в опущенном положении, м:	1.26
Высота ограждения платформы, м:	1.1
Колесная база, м:	2.09□ □
Размер шин:	41 x 12.5□ □ см

Преимущества ножничного подъемника JLG 2646 ES

Бесшумная, экологически чистая эксплуатация, точность и аккуратность выполнения поставленных задач в самых различных условиях.

Электропривод передних колес обеспечивает непревзойденную маневренность и продолжительность эксплуатации без подзарядки. Выдвижная секция рабочей платформы для увеличения рабочей зоны входит в стандартную комплектацию. Интеграция компонентов гидросистемы позволила снизить количество рукавов высокого давления до двух, тем самым увеличить надежность, упростить обслуживание и минимизировать простои.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____