

Телескопический погрузчик Weideman T4512

Компактные телескопические погрузчики компании Weidemann представляют собой уникальную комбинацию высоты подъема, ширины и мощности. Благодаря полному приводу и полноприводной системе управления они обладают абсолютной устойчивостью, а также прекрасным оснащением для выполнения различных работ. Тот, кто работает с телескопическим погрузчиком компании Weidemann, будет просто не в силах от него отказаться.



Технические характеристики

Мост□	PAL 1155
Рабочее место водителя□ (опционально)	FSD (кабина)
Скорость движения□ (optional)	0 - 20 км/ч
Передачи□	2
Объем бака□	25 л
Гидравлическое масло□	40 л
Поворот управляемых колес (макс.)□	2 x 38 °
Цилиндр подъемного механизма: подъём / опускание□	6.1 / 4.8 с
Цилиндр телескопирования: втягивание / выдвигание□	4.9 / 3.9 с
Опрокидывающий цилиндр: складывание / откидывание□	2.6 / 2.3 с
Гидравлическая система□	
Гидравлическая система привода - Рабочее давление□	360 бар
Рабочая гидравлика - Производительность□ (опционально)	42 (75) л/мин
Рабочая гидравлика - Рабочее давление□	220 бар
Привод□	
Тип привода□	гидростатический
Приводной механизм□	карданный вал
Шумовые характеристики□	
Усредненный уровень акустической мощности LwA□	97,7 дБ(А)

Гарантированный уровень акустической мощности LwA □ 101 дБ(А)

Эданный уровень звука LpA □ 84 дБ(А)

Электрическая установка □

Рабочее напряжение □ 12 V

Генератор □ 55 A

Вес □

Рабочий вес (в стандартной комплектации) □ 2700 кг

Полезная нагрузка (макс.) □ 1.250 кг □

Характеристики двигателя

Данные двигателя □ Standard

Производитель □ Yanmar

Марка двигателя □ 3TNV82A

Цилиндр □ 3

Мощность двигателя (макс.) □ 22,6 (31) кВт (л. с.)

При (макс.) □ 3000 об./мин.

Объем □ 1331 см³

Охлаждение □ Вода

Уровень нормы токсичности ОГ □ IIIA

Дополнительная очистка ОГ □ -

Данные двигателя □ Option

Производитель □ Yanmar

Марка двигателя □ 3TNV84T

Цилиндр □ 3

Мощность двигателя (макс.) □ 29,6 (40) кВт (л. с.)

При (макс.) □ 2.800 об./мин.

Объем □ 1.496 см³

Охлаждение □ Вода

Уровень нормы токсичности ОГ □ IIIA

Преимущества телескопических погрузчиков Weidemann

Благодаря полноприводной системе управления и цельной раме телескопические погрузчики Weidemann обладают высокой маневренностью отличной устойчивостью. Низкий центр тяжести машины дополнительно способствует устойчивости.

Система vls (Vertical Lift System) □ обеспечивает плавный режим работы и благодаря частично автоматизированному телескопическому движению подходит для работ в сложных условиях. Практически вертикальное движение подъема и опускания повышает устойчивость машины. Система vls наилучшим образом зарекомендовала себя в сфере сельского хозяйства – наша инновация была неоднократно удостоена различных международных наград.

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию и расположена в центре машины, благодаря чему обеспечивается лишь незначительный перекося рамы. Параллельное движение обеспечивается гидравлически. Скользящие части в рабочем цилиндре телескопической стрелы не нуждаются в обслуживании. Все основные гидростроения оптимально защищены от внешнего воздействия. Компактные телескопические погрузчики Weidemann обеспечивают поразительную высоту подъема и обладают одновременно максимальной устойчивостью и компактными размерами.

Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и

Срок поставки	
Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>