

## Телескопический колесный погрузчик Weideman 5080T

Телескопический колесный погрузчик прекрасно подходит для ситуаций, когда необходима большая высота подъема. Ведь наряду с высокой функциональностью, повышенным уровнем комфорта работы и высочайшими стандартами безопасности эти машины по сравнению с обычными колесными погрузчиками с рычагом оснащены телескопической стрелой, что позволяет увеличить высоту подъема и рабочий диапазон. При этом телескопические колесные погрузчики обладают основными достоинствами шарнирно-сочлененных колесных погрузчиков, такими как маневренность, устойчивость и мощное подъемное усилие. Именно эти характеристики обеспечивают их успех.



### Технические характеристики

Данные транспортного средства □

Мост □

РА 1422/2

Рабочее место водителя □

Кабина

Скорость движения □ (опционально)

0- 20 (30, 40) км/ч

Передачи □

2

Объем бака □

105 л

Гидравлическое масло □

95 л

Гидравлическая система □

Рабочая гидравлика - Производительность □ (опционально) 100 (115-150) л/мин

Рабочая гидравлика - Рабочее давление □

235 бар

Привод □

Тип привода □

гидростатический

Приводной механизм □

карданного вала

Шумовые характеристики □

Гарантированный уровень акустической мощности L<sub>WA</sub> □ 103 дБ(А)

Эданный уровень звука L<sub>pA</sub> □

78 дБ(А)

Электрическая установка □

Рабочее напряжение □

12 V

Вес

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Рабочий вес (в стандартной комплектации)                                              | 7200 кг         |
| Опрокидывающие нагрузки на ковш -<br>машина расположена прямо                         | 4365 (2561*) кг |
| Опрокидывающие нагрузки на ковш -<br>машина повернута                                 | 3659 (2133*) кг |
| Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват<br>для поддонов - машина расположена прямо | 4103 (2560*) кг |
| Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват<br>для поддонов - машина повернута         | 3448 (2128*) кг |

Характеристика двигателя

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Данные двигателя             | стандартные             |
| Производитель                | Perkins                 |
| Марка двигателя              | 854F-E34TAWF            |
| Цилиндр                      | 4                       |
| Мощность двигателя (макс.)   | 90 ( 122 ) кВт (л. с.)  |
| При (макс.)                  | 2200 об./мин.           |
| Объем                        | 3400 см³                |
| Охлаждение                   | Вода/наддувочный воздух |
| Уровень нормы токсичности ОГ | IV                      |
| Дополнительная очистка ОГ    | DOC/SCR                 |

Преимущества телескопических колесных погрузчиков

Качающийся опорный шарнир  
Основа конструкции машин Weidemann — легендарный качающийся опорный шарнир. Все четыре колеса имеют постоянный контакт с поверхностью, и машина движется с максимальным тяговым усилием. Кроме того, это обеспечивает ей уникальную маневренность.

### Ось планетарных шестерен

Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.



### Блокировка дифференциала

100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин.



### Прочная телескопическая стрела

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию, параллельное движение обеспечивается гидравлически. Все основные гидролинии проходят внутри и защищены от внешнего воздействия.

Телескопическая стрела для колесных погрузчиков Weidemann сочетает в себе преимущества шарнирно-сочлененной машины с преимуществами телескопического погрузчика. Поэтому большая высота перегрузки не представляет проблемы.



## Ограничитель угла заднего крена

Все телескопические колесные погрузчики Weidemann серийно оснащаются ограничителем угла заднего крена. Он расположен на креплении Weidemann и ограничивает угол заднего крена. Предохранитель не допускает чрезмерного сворачивания при задвинутой или выдвинутой телескопической стреле. Например, это не позволяет содержимому ковша вывалиться на кабину. □

[illegible]

## Ограничители поворота

При максимальном угле поворота колес передний и задний мосты машины соприкасаются. В машинах Weidemann эта зона особенно надежно защищена ограничителями из высококачественной стали, что препятствует появлению коррозии. Это сохраняет стоимость!

7

### Срок поставки

### Стоимость с НДС

## Дополнительная информация