

Электрический мини-погрузчик Weidemann 1880e

Компактная конструкция, низкий центр тяжести, малый радиус разворота и большая мощность – эти характеристики уже много лет отличают погрузчики Hoftrac и по-прежнему обеспечивают успех этих машин. Погрузчики без проблем могут выполнить любую рабочую задачу, они работают быстро, универсально и безопасно – погрузчик всегда готов к работе.



Технические характеристики

Данные транспортного средства □

Мост □	РА 940
Рабочее место водителя □ (опционально)	FSD (кабина)
Скорость движения □ (опционально)	0 - 20 (28) км/ч
Передачи □	2
Объем бака □	65 л
Гидравлическое масло □	35 л
Гидравлическая система □	
Гидравлическая система привода - Рабочее давление □	450 бар
Рабочая гидравлика - Производительность □ (опционально)	56 (63-100) л/мин
Рабочая гидравлика - Рабочее давление □	210 бар
Привод □	
Тип привода □	гидростатический
Приводной механизм □	карданный вал
Шумовые характеристики □	
Усредненный уровень акустической мощности L _{WA} □	99,8 дБ(А)
Гарантированный уровень акустической мощности L _{WA} □	101 дБ(А)
Заданный уровень звука L _{PA} □	82 дБ(А)
Электрическая установка □	

Рабочее напряжение□	12 V
Генератор□	85 A
Вес□	
Рабочий вес (в стандартной комплектации)□	3400 кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо□	2086 кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута□	1692-1898* кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо□	1731 кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута□	1459-1605* кг

Характеристика двигателя

Электрическая установка□	
Рабочее напряжение□	12 V
Генератор□	85 A

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____