

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1532

Буровая установка компании **Atlas Copco RD10+** предназначена для геологоразведывательного бурения с применением метода обратной циркуляции. Установка оснащена системой обратной циркуляции и вращателем, который приводит в действие гидравлический привод.

Благодаря помощи подъемных цилиндров, которые устанавливают поворотную буровую мачту под углом от 45° до вертикального положения, буровая установка может работать в наиболее жестких условиях.



Буровая установка RD10+

Преимущества:

Использование метода обратной циркуляции, приводит к тому, что промывочная жидкость не циркулирует вдоль стенок скважин, что в свою очередь не приводит к закрытию газовых, водоносных и нефтяных скважин; При бурении методом обратной циркуляции скорость бурения увеличивается в 15 раз (в сравнении с кернавым бурением); Буровой станок оснащен двойными бурильными трубами длиной 6,1 м и □ до 178 мм. Возможность получать достоверную информацию о геологическом разрезе, благодаря тому, что осколочные фракции горных пород, выносимые на поверхность, не соприкасаются со скважиной.

Технические характеристики

Усилие подъема, кгс:	45 360
Усилие подачи, кгс:	13 608
Крутящий момент, Н.м/ частота вращения, мин- 1:	13 560/0–110
Ход вращателя, м:	8
Грузоподъемность, кгс:	63 503
Высота, м:	11
Тип привода:	CUMMINS QSK 19, 755 л.с.
Производительность, м ³ /мин:	35,4

Давление, бар.:	8,3–24,1
Длина, м:	6; 7,6
Диаметр, мм:	до 178 мм

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>