

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 2560

**FlexiROC D65 и FlexiROC D60** это буровые станки с DTH

- погружным пневмударником. Они отлично приспособлены к максимальным объемам работ: крупномасштабные работы в карьерах, бурение взрывных эксплуатационных, буферных и контурных скважин. Также они адаптированы для ведения экспоразведки, заоткоски и разработки водопонижающих скважин для сброса давления борта карьеров.



### Буровая установка FlexiROC D65

#### *Преимущества:*

Буровой станок FlexiROC D65 может быть дополнительно оборудован системой RC, с помощью которой возможно получение образцов для геологической разведки. Гидравлический перфоратор COP2560EX; Система антизаклинивания; Система автоматического контроля усилия подачи; Использование набора пневмударников: COP44, COP54, COP64; Возможность использования дополнительного оборудования: сервисная лебедка на мачте, установка для бурения с водой, оборудование для централизованной смазки и автоматического тушения огня, зимний пакет для работ ниже -25°C.

### Технические характеристики

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Длина податчика LF/SF:                          | 11560 мм / 9266 мм |
| Система механиз. замены труб карус. типа LF/SF: | 8 шт x 6 м / 5 м   |
| Область фильтрации:                             | 32 м               |
| Количество фильтров:                            | 32 штуки           |
| Пропускная способность:                         | 1270 л/с           |
| Энергия удара:                                  | 25 кВт             |
| Частота удара:                                  | 44 Гц              |
| Вес:                                            | 242 кг             |
| Рабочее давление , макс.:                       | 25 бар.            |
| Производ. при раб. давлении:                    | 405 л/с            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Рабочее давление, макс.:     | 30 бар.  |
| Производ. при раб. давлении: | 470 л/с  |
| Объем воздуха (FAD):         | 470 л/с  |
| Семейство продукции:         | FlexiROC |

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>