

Хомут для шланга, 20 мм / 25 мм

Пневматический шахтный перфоратор Atlas Copco BBC 94WS АТЕХ пневмоподдержкой сертифицированной по АТЕХ и водяной промывкой пробуренных скважин является одним из самых мощных инструментов для добычи строительного камня, в горнопроходческих работах, для работ в ограниченных пространствах. Диаметр скважин бурения от 27 до 41 мм подойдет и для установки взрывчатки. Для данного перфоратора рекомендуем использовать компрессор XAS 137.



Технические характеристики

Тип перфоратора:	Подземная буровая установка
Модификация перфоратора:	Пневматический перфоратор с пневмостойкой
Масса, кг:	31
Длина, мм:	670
Расход воздуха, л/с:	97
Частота ударов/мин:	3300
Диаметр поршня, мм:	90
Длина хода, мм:	45
Наибольший диаметр расширителя, мм:	76
Диаметр скважины, мм:	27 - 41
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2)*:	15 м/с ²
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (ISO 15744)*:	125 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 15744)* L _p , r=1 м:	114 дБ(А)
Размер хвостовика, мм:	22x108

Особенности

Высокопроизводительный перфоратор для любых пород — от мягких до твердых. Короткий ход и высокая частота ударов делают его идеальным для мягких пород. Большой диаметр поршня для высокой

эффективности даже при низком давлении воздуха. Ударный механизм с храповиком. Управление пневмостойкой размещено на стойке.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>