

Шланг 7 м

Гидравлическая дисковая пила Atlas Copco LS 16 с алмазным режущим диском диаметром до 400 мм и посадочным кольцом 25,4 мм способна пилить армированный бетон, асфальт, кирпич на глубину до 160 мм. Минимум изнашиваемых частей, максимум долговечности и отсутствие ремонта, возможность работы как во взрывоопасных зонах, так и под водой. Также, пила может использоваться в качестве резчика швов, если ее установить на специальную тележку серии LSC с канистрой для подачи воды.



Технические характеристики

Вес, кг:	10.6
Расход масла, л/мин:	20-40
Макс. давление масла, бар:	172
Размер диска, мм:	400x25,4
Глубина реза, мм:	160
Частота оборотов, об/мин:	2000-4000
Скорость оборотов, об/мин:	42-85
Класс по ЕНТМА:	C/D/E

Преимущества

Простая конструкция с прямым приводом от двигателя. Открытая, хорошо видная режущая кромка. Высокий показатель мощности на единицу массы. Компактный дизайн. Резка глубиной 160 мм. Работает в условиях запыления, в шламе и под водой.

Применение

Бетон, железобетон. Асфальт. Сталь.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>