

Привод АМЕ 1600 230 В (1 фазные)

АМЕ1600 – это приводной блок для вибратора механической вибробулавы АТ, которая соединяется с гибким валом Superflex и вибробуловой серии АТ. Вместе они образуют одно решение для виброуплотнения бетона. Любое другое использование запрещено. АМЕ1600 полностью защищен от брызг и оборудован двойной изоляцией согласно стандартам ЕС, вследствие чего не нуждается в заземлении. Его можно подключать к любой однофазной



электрической розетке. АМЕ1600 состоит из универсального электродвигателя, расположенного внутри пластмассового корпуса, изготовленного из укрепленного стекловолокном полиамида. Две рукоятки предотвращают повреждения корпуса от удара, а также позволяют держать машину по разному.

Технические характеристики

Напряжение питания, В:	230
Фазы:	1
Частота, Гц:	50/60
Мощность, кВт (л. с.):	1,6 (2,25)
Число ампер, А:	7
Защита:	IP44
Класс изоляции:	II
Скорость, об/мин:	12 000
Длина кабеля, м:	5
Масса, кг:	6,1

Выберете вибрационную булаву

Модель	АТ29	АТ39	АТ49	АТ59
Диаметр булавы, мм	29	39	49	59
Частота в бетоне, виб/мин	12000	12000	12000	12000
Центробежная сила, Н	950	1750	3150	5200

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>