



от 150 до 300 л/мин



Ø 30 см макс.



от 18 до 25 тн

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ.

Создан для использования с наиболее распространенной категорией экскаваторов (18-25 тонн). Благодаря таким характеристикам как сменные противножи, привинченные к раме цепи и интегрированная система открытия/закрытия щитка, мульчер обладает производительностью, близкой к самой мощной модели в линейке, UMM/EX. Кроме того, автоматически регулируемый гидромотор «VT» повышает эффективность, позволяя машине легко выполнять сложные операции на обочинах дорог, вдоль берегов рек и на крутых склонах.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Герметичный корпус с защитой от пыли
Ременная трансмиссия
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 160/115 см³
Клапан регулирования потока
Задний щиток с гидравлическим приводом
Сменные противножи
Задний щиток с защитой от пыли
Интегрированный с рамой двигатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 160/115 см³
Гидромотор со специальными настройками
Отводящий клапан (готовый к использованию)
Дополнительные боковые пластины жесткости
Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы
Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы и опорой
Различные зубья



НОВЫЙ ОРИЕНТИР
ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ ОТ 18 ДО 25 ТОНН

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Задний щиток с защитой от пыли
принципиально новая система открытия/закрытия щитка предотвращает попадание грязи в раму машины

Сменные противножи из высокопрочной стали
для максимально продолжительной эксплуатации

Усиленные ступицы и подшипники

Интегрированный с рамой двигатель
надежно защищен от грязи и механического воздействия

Двигатель с изменяемым крутящим объемом (режим «VT»)
специальная регулировка двигателя для получения максимальной производительности любой гидравлической системы

Двухрядные защитные цепи
замедляют выброс порубочных остатков

Двигатель «VT» с переменным крутящим моментом
обеспечивает более высокую производительность и снижает эксплуатационные расходы



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



1 Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы



2 Отводящий клапан для регулирования работы цилиндров (готовый к использованию) и открытия/закрытия гидравлического щитка



3 Дополнительные боковые пластины жесткости для эксплуатации в экстремальных условиях



4 Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы и опорой

МОДЕЛЬ	Интенсивность потока [л/мин]		Pressure (bar)		Вес экскаватора (тн)		Рабочая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.				C/3+C/3/SS	I-C/3/SS
UML/S/EX/VT 125	150	300	220	350	18	25	1350	1500	300	26+4	36+2
UML/S/EX/VT 150	150	300	220	350	18	25	1590	1660	300	32+4	42+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.