

Ножничный подъемник JLG 3394 RT

Ножничный подъемник JLG 3394 RT он же Dingli JCPT1218RT с рабочей высотой 12.06 метра и грузоподъемностью 1020 кг. Платформа MegaDeck (по выбору) с увеличением длины до 7,20 м обеспечивает больше рабочего пространства. Дополнительные автоматически регулируемые опоры способствуют более быстрой установке. Система привода со сдвоенным насосом и поперечным потоком обеспечивает повышенную проходимость.



Технические характеристики

Ножничный подъемник:	JLG 3394 RT (Dingli JCPT1218RT)
Рабочая высота, м:	12.06
Высота платформы, м:	10.06
Грузоподъемность, кг:	1020
Тип питания:	Дизель
Длина, м:	3.86
Ширина, м:	2.39
Высота в сложенном состоянии, м:	2.67
Вес, кг:	6600
Производство:	Китай
Емкость - Топливный бак, л:	113
Тип двигателя:	Deutz D2011L03 37 кВт 49.5 л.с.
Емкость, л:	151
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - При поднятой платформе:	0.80 км/ч
Скорость перемещения - При опущенной платформе:	5.6 км/ч
Способность преодоления уклонов:	45 %
Время подъема, сек:	30
Время опускания, сек:	30
Максимальная высота перемещения, м:	10.06
Грузоподъемность платформы, кг:	1020

Грузоподъемность платформы - Выдвижная площадка, кг:	227
Радиус поворота – Снаружи, м:	□ 5.93
Размерные и габаритные данные:	
Дорожный просвет, м:	0.3
Высота машины - Ограждения сложены, м:	1.97 □ □
Размеры платформы А, м:	2.18 □ □
Размеры платформы В, м:	3.81
Длина выдвижной площадки платформы, м:	1.22
Высота платформы, м:	10.06
Высота платформы – в опущенном положении, м:	1.57
Высота ограждения платформы, м:	1.1
Колесная база, м:	2.95 □ □

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>