Оборудование фирмы WEIDEMANN designed for work

Телескопический погрузчик Weidemann T4512

Компактные телескопические погрузчики компании Weidemann представляют собой уникальную комбинацию высоты подъема, ширины и мощности. Благодаря полному приводу и полноприводной системе управления они обладают абсолютной устойчивостью, а также прекрасным оснащением для выполнения различных работ. Тот, кто работает с телескопическим погрузчиком компании Weidemann, будет просто не в силах от него отказаться.



Технические характеристики

Мост	PAL 1155
Рабочее место водителя (опционально)	FSD (кабина)
Скорость движения (optional)	0 - 20 км/ч
Передачи	2
Объем бака	25 л
Гидравлическое масло	40 л
Поворот управляемых колес (макс.)	2 x 38 °
Цилиндр подъемного механизма: подъём / опускание	6.1 / 4.8 с
Цилиндр телескопирования: втягивание / выдвигание	4.9 / 3.9 с
Опрокидывающий цилиндр: складывание / откидывание	2.6 / 2.3 с
Гидравлическая система	
Гидравлическая система привода - Рабочее давление	360 бар
Рабочая гидравлика - Производительность (опционально)	42 (75) л/мин
Рабочая гидравлика - Рабочее давление	220 бар
Привод	
Тип привода	гидростатический
Приводной механизм	карданный вал
Шумовые характеристики	
Усредненный уровень акустической мощности LwA	97,7 дБ(A)

Гарантированный уровень акустической мощности LwA	101 дБ(A)
Эаданный уровень звука LpA	84 дБ(A)
Электрическая установка	
Рабочее напряжение	12 V
Генератор	55 A
Вес	
Рабочий вес (в стандартной комплектации)	2700 кг
Поолезная нагрузка (макс.)	1.250 кг

Характеристики двигателя

Данные двигателя	Standard
Производитель	Yanmar
Марка двигателя	3TNV82A
Цилиндр	3
Мощность двигателя (макс.)	22,6 (31) кВт (л. с.)
При (макс.)	3000 об./мин.
Объем	1331 см³
Охлаждение	Вода
Уровень нормы токсичности ОГ	IIIA
Дополнительная очистка ОГ	-
Данные двигателя	Option
Производитель	Yanmar
Марка двигателя	3TNV84T
Цилиндр	3
Мощность двигателя (макс.)	29,6 (40) кВт (л. с.)
При (макс.)	2.800 об./мин.
Объем	1.496 см³
Охлаждение	Вода
Уровень нормы токсичности ОГ	IIIA

Преимущества телескопических погрузчиков Weidemann

Полноприводная система управления
Благодаря полноприводной системе управления и цельной раме телескопические погрузчики Weidemann обладают высокой маневренностью отличной устойчивостью. Низкий центр тяжести машины дополнительно способствует устойчивости. □□□□

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru