Оборудование фирмы WEIDEMANN designed for work

Телескопический погрузчик Weideman T5522

Компактные телескопические погрузчики компании Weidemann серии T5522 представляют собой уникальную комбинацию высоты подъема, ширины и мощности. Благодаря полному приводу и полноприводной системе управления они обладают абсолютной устойчивостью, а также прекрасным оснащением для выполнения различных работ. Тот, кто работает с телескопическим погрузчиком компании Weidemann, будет просто не в силах от него отказаться.



Технические характеристики Weideman T5522

Данные транспортного средства	
Мост	PAL 1530
Рабочее место водителя	Кабина
Скорость движения (опционально)	0-20 (30) км/ч
Передачи	2
Объем бака	70 л
Гидравлическое масло	55 л
Поворот управляемых колес (макс.)	2 x 40 °
Цилиндр подъемного механизма: подъём / опускание	6.2/4.2 с
Цилиндр телескопирования: втягивание / выдвигание	5.1/2.5 с
Опрокидывающий цилиндр: складывание / откидывание	3.1/2.2 с
Гидравлическая система	
Гидравлическая система привода - Рабочее давление	450 бар
Рабочая гидравлика - Производительность (опционально)	70 (106) л/мин
Рабочая гидравлика - Рабочее давление	225 бар
Привод	
Тип привода	гидростатический
Приводной механизм	карданный вал
Шумовые характеристики	
Гарантированный уровень акустической мощности LwA	103 дБ(A)

Заданный уровень звука LpA□	82 дБ(A)
Электрическая установка□	
Рабочее напряжение□	12 V
Генератор□(optional)	85 (120) A
Вес□	
Рабочий вес (в стандартной комплектации)□	4200 кг
Поолезная нагрузка (макс.)□	2.200 кг

Характеристика двигателя Weideman T5522

Данные двигателя□	
Производитель□	Perkins
Марка двигателя□	404J-E22T
Цилиндр□	4
Мощность двигателя (макс.)□	45 (61) кВт (л. с.)
При (макс.)□	2800 об./мин.
Объем□	2200 см³
Охлаждение□	Вода
Уровень нормы токсичности ОГ□	V
Дополнительная очистка ОГ□	DPF / DOC

Преимущества телескопических погрузчиков Weideman

Полноприводная система управления

Благодаря полноприводной системе управления и цельной раме телескопические погрузчики Weidemann обладают высокой маневренностью отличной устойчивостью. Низкий центр тяжести машины дополнительно способствует устойчивости. □□□□□

Система-ассистент

Система vls (Vertical Lift System)□ обеспечивает плавный режим работы и благодаря частично автоматизированному телескопическому движению подходит для работ в сложных условиях. Практически вертикальное движение подъема и опускания повышает устойчивость машины. Система vls наилучшим образом зарекомендовала себя в сфере сельского хозяйства – наша инновация была неоднократно удостоена различных международных наград.

□

Прочная телескопическая стрела

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию и расположена в центре машины, благодаря чему обеспечивается лишь незначительный перекос рамы. Параллельное движение обеспечивается гидравлически. Скользящие части в рабочем цилиндре телескопической стрелы не нуждаются в обслуживании. Все основные гидролинии оптимально защищены от внешнего воздействия. Компактные телескопические погрузчики Weidemann обеспечивают поразительную высоту подъема и обладают одновременно максимальной устойчивостью и компактными размерами.

□

□

Ось планетарных шестерен

Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.

Блокировка дифференциала

100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин.

Вал отбора

Опционально телескопические погрузчики Weidemann могу оснащаться сзади валом отбора мощности и трехточечным задним креплением. Эти опции в сочетании с соответствующей задней гидравликой позволяют использовать заднее навесное оборудование. Это делает Вашу машину еще более универсальной.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация