

Телескопический колесный погрузчик Weidemann 3080T

Телескопический колесный погрузчик прекрасно подходит для ситуаций, когда необходима большая высота подъема. Ведь наряду с высокой функциональностью, уровнем комфорта и безопасности эти машины по сравнению с обычными колесными погрузчиками с рычагом имеют телескопическую стрелу, что позволяет увеличить высоту хода и рабочий диапазон. При этом телескопические погрузчики обладают основными достоинствами шарнирно-сочлененных колесных погрузчиков, такими как маневренность, устойчивость и мощное подъемное усилие, что и обеспечивает их успех.



Технические характеристики

Данные транспортного средства ☐

Мост ☐ (опционально)

РА 1400 (РА 1422)

Рабочее место водителя ☐

Кабина

Скорость движения ☐ (опционально)

0 - 20 (30) км/ч

Передачи ☐

2

Объем бака ☐

82 л

Гидравлическое масло ☐

66 л

Гидравлическая система ☐

Рабочая гидравлика - Производительность ☐ (опционально) 57,5 (73-83) л/мин

Рабочая гидравлика - Рабочее давление ☐

235 бар

Привод ☐

Тип привода ☐

Гидростатический

Приводной механизм ☐

карданный вал

Шумовые характеристики ☐

Усредненный уровень акустической мощности L_{wA} ☐ 100,3 дБ(А)

Гарантированный уровень акустической мощности L_{wA} ☐ 101 дБ(А)

Эданный уровень звука L_{pA} ☐

78 дБ(А)

Электрическая установка ☐

Рабочее напряжение□	12 V
Вес□	
Рабочий вес (в стандартной комплектации)□	5400 кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - □ машина расположена прямо□	2815 (1554*) кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - □ машина повернута□	2411 (1300*) кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват□ для поддонов - машина расположена прямо□	2570 (1509*) кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват□ для поддонов - машина повернута□	2207 (1262*) кг

Характеристика двигателя

Производитель□	Deutz
Марка двигателя□	TCD 2.9 L4 S5
Цилиндр□	4
Мощность двигателя (макс.)□	55,4 (75) кВт (л. с.)
При (макс.)□	2300 об./мин.
Объем□	2900 см³
Охлаждение□	Вода/наддувочный воздух
Уровень нормы токсичности ОГ□	V
Дополнительная очистка ОГ□	DPF/DOC

Преимущества телескопических колесных погрузчиков

Качающийся опорный шарнир

Основа конструкции машин Weidemann — легендарный качающийся опорный шарнир. Все четыре колеса имеют постоянный контакт с поверхностью, и машина движется с максимальным тяговым усилием. Кроме того, это обеспечивает ей уникальную маневренность.



Ось планетарных шестерен

Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.



Блокировка дифференциала

100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин. □



Прочная телескопическая стрела

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию, параллельное движение обеспечивается гидравлически. Все основные гидролинии проходят внутри и защищены от внешнего воздействия.

Телескопическая стрела для колесных погрузчиков Weidemann сочетает в себе преимущества шарнирно-сочлененной машины с преимуществами телескопического погрузчика. Поэтому большая высота перегрузки не представляет проблемы.



Ограничитель угла заднего крена

Все телескопические колесные погрузчики Weidemann серийно оснащаются ограничителем угла заднего крена. Он расположен на креплении Weidemann и ограничивает угол заднего крена. Предохранитель не допускает чрезмерного сворачивания при задвинутой или выдвинутой телескопической стреле. Например, это не позволяет содержимому ковша вывалиться на кабину. □



Ограничители поворота

При максимальном угле поворота колес передний и задний мосты машины соприкасаются. В машинах Weidemann эта зона особенно надежно защищена ограничителями из высококачественной стали, что препятствует появлению коррозии. Это сохраняет стоимость!



Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>