Оборудование фирмы WEIDEMANN designed for work

Телескопический погрузчик Weideman T7035



Телескопические погрузчики компании Weidemann T7035 уникальным образом сочетают в себе высоту хода, ширину и мощность. Благодаря полному приводу и полноприводной системе управления они обладают абсолютной устойчивостью, а также прекрасным оснащением для выполнения различных работ. Тот, кто работает с телескопическим погрузчиком компании Weidemann, будет просто не в силах от него отказаться.

Технические характеристики Weideman T7035

Данные транспортного средства	
Мост	PAL 1720
Рабочее место водителя	Кабина
Скорость движения (опционально)	0 - 20 (30\40) км/ч
Передачи	3
Объем бака	142 л
Гидравлическое масло	90 л
Поворот управляемых колес (макс.)	2x38 °
Гидравлическая система	
Гидравлическая система привода - Рабочее давление	500 бар
Рабочая гидравлика - Производительность	138,6 л/мин
Рабочая гидравлика - Рабочее давление	261 бар
Привод	
Тип привода	гидростатический
Приводной механизм	карданного вала
Шумовые характеристики	
Усредненный уровень акустической мощности LwA	103 дБ(A)
Гарантированный уровень акустической мощности LwA	104 дБ(A)
Заданный уровень звука LpA	80 дБ(A)
Электрическая установка	

Рабочее напряжение	12 V
Генератор	80 A
Вес	
Рабочий вес (в стандартной комплектации)	7250 кг
Полезная нагрузка (макс.)	3500 кг

Характеристика двигателя

Данные двигателя	Standard
Производитель	Perkins
Марка двигателя	904J-E36TA
Цилиндр	4
Мощность двигателя (макс.)	70 (95) кВт (л. с.)
При (макс.)	2200 об./мин.
Объем	3621 см³
Охлаждение	Вода
Уровень нормы токсичности ОГ	V (LRC)
Дополнительная очистка ОГ	DPF / DOC

Преимущества телескопических погрузчиков

Полноприводная система управления

Благодаря полноприводной системе управления и цельной раме телескопические погрузчики Weidemann обладают высокой маневренностью отличной устойчивостью. Низкий центр тяжести машины дополнительно способствует устойчивости.

Система-ассистент

Система vls (Vertical Lift System) обеспечивает плавный режим работы и благодаря частично автоматизированному телескопическому движению подходит для работ в сложных условиях. Практически вертикальное движение подъема и опускания повышает устойчивость машины. Система vls наилучшим образом зарекомендовала себя в сфере сельского хозяйства – наша инновация была неоднократно удостоена различных международных наград.

Прочная телескопическая стрела

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию и расположена в центре машины, благодаря чему обеспечивается лишь незначительный перекос рамы. Параллельное движение обеспечивается гидравлически. Скользящие части в рабочем цилиндре телескопической стрелы не нуждаются в обслуживании. Все основные гидролинии оптимально защищены от внешнего воздействия. Компактные телескопические погрузчики Weidemann обеспечивают поразительную высоту подъема и обладают одновременно максимальной устойчивостью и компактными размерами.

Ось планетарных шестерен

Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.

Блокировка дифференциала

100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин.

Вал отбора

Опционально телескопические погрузчики Weidemann могу оснащаться сзади валом отбора мощности и трехточечным задним креплением. Эти опции в сочетании с соответствующей задней гидравликой позволяют использовать заднее навесное оборудование. Это делает Вашу машину еще более универсальной.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация