Оборудование фирмы Atlas Copco

Транспортировочные колеса



Реверсивная виброплита LG300 Diesel (Atlas Copco) с дизельным двигателем Hatz 1B30 мощностью 5,6 л.с. для песка и гравия в прочном стальном всепогодном корпусе без подачи воды. Удобная рукоять, гасящая вибрации, облегчает работу оператора и позволяет ему проводить больше времени за работой без вреда для здоровья. Скорость поступательного движения составляет 25 метров в минуту, центробежная сила 40 кН и длина плиты 768 мм обуславливают высокую эффективность. Выпускается двух вариантов: с шириной плиты 500 мм и 600 мм. Высокое качество сборки и материалов.

Технические характеристики

Артикул:	3382000037	3382000040	3382000038	3382000036
Рабочий вес, кг:	282	287	302	307
Размер днищевой плиты (ШхД), мм:	500x768	600x768	500x768	600x768
Центробежная сила, кН:	40	40	40	40
Амплитуда, мм:	1,7	1,7	1,7	1,7
Частота, Гц:	68	68	68	68
Скорость движения, м/мин:	25	25	25	25
Модель двигателя:	Hatz 1B30	Hatz 1B30	Hatz 1B30	Hatz 1B30
Тип стартера:	Ручной реверсивный	Ручной реверсивный	Электрический	Электрический
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	4,2 / 5,6	4,2 / 5,6	4,2 / 5,6	4,2 / 5,6
Расход топлива, л/ч:	1,2	1,2	1,2	1,2
Объем топливного бака, л:	5,0	5,0	5,0	5,0
Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²:	1,7	1,7	1,7	1,7

Уровень звукового давления, дБ(А):	94	94	94	94

Преимущества

Благодаря фиксированной ручке и гидравлическому приводу рычага поступательного и реверсивного хода машина удобна в эксплуатации даже на неровной поверхности. Ручка с низким уровнем передаваемой на руки вибрации. Экономичные двигатели с низким уровнем выбросов. Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель и трансмиссию. Широко открываемая крышка обеспечивает хороший доступ ко всем основным компонентам. Основание машины изготовлено из стойкого к истиранию материала Hardox 400.

Каталоги

Инструкция по эксплуатации□виброплиты Atlas Copco LG300D

Каталог запасных частей для□виброплиты□Atlas Copco□LG300D

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация