Оборудование фирмы Atlas Copco

# Каток ручной двухвальцовый Atlas Copco LP 7505 без электрического запуска




Модель Atlas Copco LP 7505 – это двухвальцовый каток с ручным управлением и гидравлической системой вибрации и хода. Эргономичная ручка с низким уровнем вибрации оснащена рычагом регулировки мощности с бесступенчатым позиционированием – благодаря такому исполнению обеспечивается превосходная манёвренность машины. Компактная конструкция с высоким дорожным просветом, отсутствие выступов и гладкие контуры упрощают работу возле стен, столбов и других объектов – практически везде, где может потребоваться уплотнение грунта.

Эта модель оснащена также охладителем гидравлического масла, который позволяет уменьшить износ компонентов и продлить интервалы между техобслуживанием. Кроме того, система охлаждает аккумулятор и полимерные детали, такие как уплотнения и резиновые прокладки, обеспечивая, тем самым, эффективность и длительный срок службы оборудования. Счётчик моточасов и индикатор масла являются элементами стандартного оснащения. Для выполнения некоторых рабочих операций может потребоваться выключение вибрации – для этого катка, конечно же, это не является проблемой. Две откидывающиеся вверх крышки упрощают не только доступ для проведения обслуживания, но и зарядку аккумуляторной батареи. Модель LP 7505 также оснащена скобами для чистоты вальцов и тормозами с гидравлическим приводом с функцией автоматического торможения для удобства эксплуатации.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип катка: | Ручной двухвальцовый |
| Тип стартера: | Электрический запуск |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Рабочий вес кг: | 1001 |
| Частота Гц: | 57 |
| Амплитуда мм: | 0,54 |
| Центробежная сила кН: | 27,3 |
| Скорость переднего/заднего хода км/ч: | 3,6 |

| | |
|---|---|
| Вибрация, воздействующая на руки оператора (стандартная ручка) м/с2: | 2,6 |
| Мощность шума, гарантированная дБ(А): | 107 |
| Уровень звукового давления дБ(А): | 88 |
| **Габариты:** | |
| Диаметр вальца мм: | 400 |
| Ширина вальца мм: | 750 |
| Д х Ш х В мм: | 1110/2500x820x1260 |
| **Двигатель:** | |
| Производитель: | Hatz |
| Модель: | 1D50S |
| Номинальная мощность кВт: | 7,9 |

**Функциональные особенности:**

Маневренность катков Atlas Copco LP 7505 обусловлена эргономичной ручкой с низким уровнем вибрации и возможностью плавной регулировки скорости хода. Трансмиссия оснащена гидравлическим приводом, для которого не требуются цепи и редуктор. Катки оснащены встроенным охладителем гидравлического масла, что уменьшает риск незапланированных простоев оборудования, увеличивает время непрерывной работы, интервалы между техобслуживанием и срок службы машины. Большой бак для воды не требует частого заполнения. Крепкая рама с единой точкой подъема. Минимальный выступ, ровные стороны и высокий дорожный просвет обеспечивают удобное выполнение работ в ограниченных областях. Эти особенности значительно упрощают работу возле углов и препятствий. Обновленный защитный кожух. Ручка управления системой водоорашения рядом с оператором. Модернизированная рукоять управления катком с усиленной кнопкой экстренной остановки.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**